



It's an Efco S.p.A. trademark  
42011 Bagno in Piano (RE) Italy - Tel. +39 0522 956611 - Fax. +39 0522 951555  
www.efcogroup.com

# Technische Daten Freischneider

Modell	Hubraum cm <sup>3</sup>	Motor	Bohrung mm (inch)	Hub mm (inch)	Leistung HP/kW rpm	max. Drehmoment Nm rpm	max. Drehzahl rpm	max. Schnitthöhe mm griff	Zündkerze	Skrobendmaß mm (inch)	Zündabstand mm Drehzahl rpm	Zündabstand mm Drehzahl rpm	Vergaser	Vergaser L-H	Ø Schneeführer mm (inch)	Ø Antriebswelle mm (inch)	Durchmesser & Steigung mm	Feldmesser mm (inch)	Gewicht Kg (lb)	Abmessung mm Kgm (Nm)	Abmessung mm Kgm (Nm)	Abmessung mm Kgm (Nm)	Ø Starterschlange mm (inch)
8061	/	230 V 50 Hz	/	/	600 W	/	8200	/	/	/	/	/	/	/	6 (0.24)	22 (0.87)	M8 x 1,25 sx female	1,6 (0.06)	3,2 (7.06)	/	/	/	/
8091	/	230 V 50 Hz	/	/	850 W	/	8200	/	/	/	/	/	/	/	8 (0.31)	22 (0.87)	M8 x 1,25 sx female	1,6 (0.06)	3,5 (7.72)	/	/	/	/
8100	/	230 V 50 Hz	/	/	1000 W	/	8600	/	/	/	/	/	/	/	8 (0.31)	22 (0.87)	M8 x 1,25 sx female	2,0 (0.08)	4,5 (9.92)	/	/	/	/
STARK 25 TR	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.0/0.8 6700	1.17 5500	2800 -3000	480	RJ-7Y	0.5 (0.02)	/	/	WYL-205B	/	6 (0.24)	22 (0.87)	M8 x 1,25 sx female	2,0 (0.08)	4,5 (9.92)	0.5 (4.90)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.0 x 850 (0.12 x 33.46)
STARK 2500 TR	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.0/0.8 6700	1.17 5500	2800 -3000	480	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	/	WYL-245B	/	6 (0.24)	22 (0.87)	M8 x 1,25 sx female	2,0 (0.08)	4,5 (9.92)	0.5 (4.90)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.0 x 850 (0.12 x 33.46)
DS 2200 TR	21.7	2T	32 (1.26)	27 (1.06)	1.1/0.82 8500	6500	3000 -3200	410	CMR7H	0.5 (0.02)	10300	/	WF-1041A	L=2+1/4 H=1+3/4	6 (0.24)	24 (0.94)	M8 x 1,25 sx male	2,0 (0.08)	3,7 (8.16)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 800 (0.10 x 31.50)
STARK 25 IC	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.0/0.8 6700	1.17 5500	2800 -3000	480	RJ-7Y	0.5 (0.02)	/	/	WYL-205B	/	7 (0.27)	24 (0.94)	M8 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,6 (12.35)	0.5 (4.90)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.0 x 850 (0.12 x 33.46)
STARK 25	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.0/0.8 6700	1.17 5500	2800 -3000	480	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	/	WYL-245B	/	7 (0.27)	24 (0.94)	M8 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,6 (12.35)	0.5 (4.90)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.0 x 850 (0.12 x 33.46)
STARK 2500 S	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.0/0.8 6700	1.17 5500	2800 -3000	480	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	/	WYL-245B	/	7 (0.27)	24 (0.94)	M8 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,6 (12.35)	0.5 (4.90)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.0 x 850 (0.12 x 33.46)
DS 220 S	21.7	2T	32 (1.26)	27 (1.06)	1.1/0.82 8500	6500	3000 -3200	410	CMR7H	0.5 (0.02)	10300	/	WF-1041A	L=2+1/4 H=1+3/4	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	4,25 (9.37)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 800 (0.10 x 31.50)
DS 2200 S	21.7	2T	32 (1.26)	27 (1.06)	1.1/0.82 8500	6500	3000 -3200	410	CMR7H	0.5 (0.02)	10300	/	WF-1041A	L=2+1/4 H=1+3/4	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	4,25 (9.37)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 800 (0.10 x 31.50)
DS 2400 T	27.0	2T	34 (1.34)	30 (1.18)	1.3/1.0 7500	6500	2600 -2900	500	CMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WF-930C	L=2 H=3	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,5 (12.13)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 800 (0.10 x 31.50)
DS 240 S	27.0	2T	34 (1.34)	30 (1.18)	1.3/1.0 7500	6500	2600 -2900	500	CMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WF-930C	L=2 H=3	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,5 (12.13)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 800 (0.10 x 31.50)
DS 2600 T	25.0	4T	35 (1.38)	26 (1.02)	1.1/0.8 7000	5000	2250 -3300	275	CMRSH	0.6-0.7 (0.02-0.03)	/	/	WYB-5D606	/	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx female	2,4 (0.09)	5,6 (12.35)	0.7 (6.86)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.8 x 860 (0.11 x 33.86)
DS 2600 S	25.0	4T	35 (1.38)	26 (1.02)	1.1/0.8 7000	5000	2250 -3300	275	CMRSH	0.6-0.7 (0.02-0.03)	/	/	WYB-5D606	/	7 (0.27)	24 (0.94)	M10 x 1,25 sx female	2,4 (0.09)	5,6 (12.35)	0.7 (6.86)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.8 x 860 (0.11 x 33.86)
DS 2600 4S	35.8	4T	39 (1.53)	30 (1.18)	1.6/1.2 7000	5500	2900 -3300	425	CMRSH	0.6-0.7 (0.02-0.03)	/	/	WTB-16C604	/	7 (0.27)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx female	2,4 (0.09)	6,7 (14.78)	0.7 (6.86)	1.5 (14.71)	1.5 (14.71)	2.8 x 860 (0.11 x 33.86)
DS 3600 4S	30.0	2T	36 (1.42)	30 (1.18)	1.5/1.1 6000	4000	2800 -3000	550	CMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-930C	L=2 H=3	7 (0.27)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,8 (12.79)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.5 x 865 (0.10 x 34.06)
DS 3600 4T	30.0	2T	36 (1.42)	30 (1.18)	1.5/1.1 6000	4000	2800 -3000	550	CMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-930C	L=2 H=3	7 (0.27)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx male	2,4 (0.09)	5,8 (12.79)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	3.5 x 865 (0.10 x 34.06)
DS 3200 T	36.2	2T	38 (1.50)	32 (1.26)	1.8/1.3 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,8 (15.00)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
STARK 38 IC	36.2	2T	38 (1.50)	32 (1.26)	1.8/1.3 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,8 (15.00)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
STARK 38 T	36.2	2T	38 (1.50)	32 (1.26)	1.8/1.3 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	26 (1.02)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,8 (15.00)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
STARK 3800 S	45.7	2T	42 (1.65)	33 (1.30)	2.5/1.83 7500	5700	2800 -3000	1100	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	28 (1.10)	M8 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,2 (15.88)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
STARK 3800 T	45.7	2T	42 (1.65)	33 (1.30)	2.5/1.83 7500	5700	2800 -3000	1100	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	28 (1.10)	M8 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,2 (15.88)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
DS 3800 S	52.5	2T	45 (1.77)	33 (1.30)	2.8/2.1 7500	5700	2800 -3000	1275	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	32 (1.26)	M8 x 1,25 sx male	3,5 (0.14)	8,8 (19.41)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
DS 3800 T	52.5	2T	45 (1.77)	33 (1.30)	2.8/2.1 7500	5700	2800 -3000	1275	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	32 (1.26)	M8 x 1,25 sx male	3,5 (0.14)	8,8 (19.41)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
DS 4300 S	44.0	2T	42 (1.65)	32 (1.26)	2.5/1.83 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10500	/	WF-1053	L=1+3/4 H=3+5/8	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,7 (16.98)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
DS 4300 T	44.0	2T	42 (1.65)	32 (1.26)	2.5/1.83 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10500	/	WF-1053	L=1+3/4 H=3+5/8	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,7 (16.98)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
8460 IC	45.7	2T	42 (1.65)	33 (1.30)	2.5/1.83 7500	5700	2800 -3000	1100	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	28 (1.10)	M8 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,2 (15.88)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
8460 T	45.7	2T	42 (1.65)	33 (1.30)	2.5/1.83 7500	5700	2800 -3000	1100	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	28 (1.10)	M8 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	7,2 (15.88)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
8530 IC	52.5	2T	45 (1.77)	33 (1.30)	2.8/2.1 7500	5700	2800 -3000	1275	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	32 (1.26)	M8 x 1,25 sx male	3,5 (0.14)	8,8 (19.41)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
8530 T	52.5	2T	45 (1.77)	33 (1.30)	2.8/2.1 7500	5700	2800 -3000	1275	BPMR7A	0.5 (0.02)	12000	/	WYK-1438	/	8 (0.31)	32 (1.26)	M8 x 1,25 sx male	3,5 (0.14)	8,8 (19.41)	1.0 (9.81)	1.5 (14.71)	2.5 (24.52)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
8550 BOSS	40.2	2T	40 (1.57)	30 (1.18)	2.1/1.6 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,9 (15.22)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 1100 (0.14 x 43.31)
STARK 44 IC	40.2	2T	40 (1.57)	30 (1.18)	2.1/1.6 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,9 (15.22)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 1100 (0.14 x 43.31)
STARK 44 T	40.2	2T	40 (1.57)	30 (1.18)	2.1/1.6 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,9 (15.22)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 1100 (0.14 x 43.31)
STARK 4400 S	40.2	2T	40 (1.57)	30 (1.18)	2.1/1.6 7500	6000	2800 -3000	750	BPMR7A	0.5 (0.02)	10500	/	WF-870C	L=1+1/2 H=3	8 (0.31)	28 (1.10)	M10 x 1,25 sx male	3,0 (0.12)	6,9 (15.22)	0.8 (7.84)	1.5 (14.71)	1.9 (18.63)	3.5 x 1100 (0.14 x 43.31)
STARK 4400 T	40.2	2T																					